


airHome 600

Un concentré de technologie.



Une meilleure qualité d'air intérieur

- Ioniseur AQtiv Ion intégré de série dans l'unité
- 3 autres technologies de traitement d'air incluses de série :
 - Filtre anti-virus ZPT
 - Frostwash
 - MoldGuard

→ Jusqu'à 99,9%⁽¹⁾ des polluants éliminés




Plus d'économies d'énergie et de confort

- **Détecteur de présence** : capte la présence de personne dans la pièce et ajuste la puissance et la température.
- **Balayage 4 way Swing** : Distribution homogène de l'air dans la pièce.




Votre confort du bout des doigts

- Connecté de série via l'application airCloudHome.
- Boîtier Wi-fi inclus dans l'unité.
- Fonction unique de géorepérage.



Unités intérieures




RAK-VJ18PHAE
RAK-VJ25PHAE
RAK-VJ35PHAE
RAK-VJ42PHAE
RAK-VJ50PHAE

RAK-VJ60PHAE*

RAK-VJ70PHAE*

Groupes extérieurs



RAC-VJ18PHAE
RAC-VJ25PHAE
RAC-VJ35PHAE

RAC-VJ42PHAE
RAC-VJ50PHAE

RAC-VJ60PHAE*

RAC-VJ70PHAE*

Contrôles et accessoires compatibles (voir P. 169)

Contrôles infrarouges et connectés



Nouvelle télécommande de série
avec rétroéclairage LED
Réf. : RC-AGS1EA0E
Incluse



Box Somfy
Réf. : 1811527
Prix HT : 600 €



Passerelle Somfy
Réf. : SPX-TAG01
Prix HT : 198 €



Box Somfy Tahoma
Switch
Réf. : Nous consulter

Contrôles filaires



Télécommande filaire
programmable
Réf. : SPX-WKT4
Prix HT : 295 €



Télécommande filaire
simplifiée
Réf. : SPX-RCDB1
Prix HT : 198 €



Boîtier H-Link
Réf. : PSC GRAD
Prix HT : 263 €

Kit contact sec

Kit contact sec seul
Réf. : SPX-WDC3
Prix HT : 36 €

Kit report défaut seul
Réf. : SPX-WDC7 + Réf. : HA-S100TSA
Prix HT : 36 € Prix HT : 103 €

Autres accessoires

Filtre anti-virus ZPT
Réf. : SPX-VSZ1
Inclus

*Dimensions provisoires.

(1) Tests réalisés par Kitasato Research Environmental Science (test n°2020-0650)

Tests réalisés par Japan Textile Product Quality and Technology Center selon la méthode ISO 18184:2019 et par Nissenken Quality Evaluation Center selon la méthode JIS L 1902:2015.

Tests réalisés par Institute of Tokyo Environmental Allergy (tests n°11M-RPTJUN025; 11M-RPTMAY043 et 11M-RPTJUN031); Viable Ltd. selon la méthode JIS-L-1920 (test n°REPO0864); Nara Medical University; Boken Quality Evaluation selon la méthode JIS Z 2801 (test n°028669) et par atKinki Bunseki Center, Ltd. (test n°2011-061015, 071127).

Modèle	Unité	2,0kW	2,5kW	3,5kW	4,2kW	5,0kW	6,0kW	7,0kW
Performances Froid								
Puissance nominale Froid (min-max)	kW	2,00 (0,90 - 2,50)	2,50 (0,90 - 3,10)	3,50 (0,90 - 4,00)	4,20 (1,70 - 5,00)	5,00 (1,90 - 5,20)	6,00 (1,20 - 6,50)	7,00 (1,50 - 8,00)
Puissance nominale absorbée Froid (min-max)	kW	0,419 (0,25 - 1,01)	0,549 (0,25 - 1,29)	0,875 (0,25 - 1,46)	1,120 (0,30 - 1,70)	1,471 (0,30 - 2,10)	1,71 (0,30 - 2,65)	2,00 (0,50 - 2,70)
EER	-	4,77	4,55	4,0	3,75	3,40	3,51	3,50
Classe énergétique Froid	-	A+++			A++			
SEER (climat moyen)	-	8,50			7,50	7,35	6,50	7,00
Performances garanties Froid pour T° ext.	°C				-10°C / + 46°C		-15°C / + 46°C	
Performances Chaud								
Puissance nominale Chaud (min-max)	kW	2,50 (0,90 - 3,20)	3,40 (0,90 - 4,40)	4,20 (0,90 - 5,00)	5,40 (1,7 - 6,00)	6,00 (2,2 - 7,30)	7,00 (1,20 - 8,00)	8,00 (1,50 - 8,50)
Puissance à pleine charge à -7°C ⁽¹⁾	kW	2,30	3,00	3,40	3,80	4,20	4,80	5,80
Puissance nominale absorbée Chaud (min-max)	kW	0,519 (0,25 - 0,97)	0,733 (0,25 - 1,50)	1,000 (0,25 - 1,70)	1,317 (0,50 - 2,10)	1,558 (0,50 - 2,75)	1,84 (0,30 - 2,65)	2,10 (0,50 - 2,80)
COP	-	4,82	4,64	4,20	4,10	3,85	3,80	3,81
Classe énergétique Chaud	-	A++			A+			A++
SCOP (climat moyen)	-	4,90			4,60		4,20	4,60
Performances garanties Chaud pour T° ext.	°C				-15°C / + 21°C		-15°C / + 24°C	
Unités intérieures								
Pression sonore en Froid (spv / pv / mv / gv / sgv) ⁽²⁾	dB(A)	21/24/33/35/37	22/24/33/38/40	25/26/36/41/43	25/28/39/44/46	25/28/39/44/46	30 / 33 / 42 / 48	30 / 35 / 42 / 47
Pression sonore en Chaud (spv / pv / mv / gv / sgv) ⁽²⁾	dB(A)	19/22/33/36/38	20/23/34/39/41	26/27/36/42/44	27/31/39/44/46	27/31/39/44/46	33 / 34 / 42 / 49	30 / 36 / 42 / 47
Puissance sonore en Froid	dB(A)	51	54	57		60		
Débit d'air en Froid (spv / pv / mv / gv / sgv)	m³/h	206/240/330/390/500	206/240/340/440/550	210/260/400/500/680	230/300/420/560/720	230/300/420/560/750	480 / 540 / 690 / 930	510 / 630 / 870 / 1020
Déshumidification	l/h	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,8	4,8
Dimensions (H x L x P)	mm	280 x 780 x 227					300 x 900 x 230	300 x 1100 x 260
Poids net	kg	8,6			8,8		12	15
Télécommande	-	Infrarouge (incluse)						
Groupes extérieurs								
Pression sonore en Froid ⁽²⁾	dB(A)	44	46	48	49	49	50	52
Puissance sonore en Froid	dB(A)	58	60	61	63	63	65	67
Débit d'air (Froid / Chaud)	m³/h	1860 / 1620		1920 / 1620		2160 / 2160		2700 / 2700
Dimensions (H x L x P)	mm	548 x 750 x 288			600 x 792 x 299		750 x 850 x 298	800 x 850 x 298
Poids net	kg	31,6			39,5		50	52
Compresseur	-	Rotatif			Rotatif double twin		Rotatif	
Caractéristiques frigorifiques (Soumis à la DESP Catégorie II)								
Diamètre des tuyauteries (Liq / gaz)	pouce	1/4" / 3/8"			1/4" / 1/2"			1/4" / 5/8"
Charge initiale de réfrigérant	kg	0,870			1,050		1,5	1,6
Préchargé pour	m	20			30			
Longueur minimale	m				3			
Longueur maximale / Appoint en réfrigérant	m/g/m	20 / -			30 / -			
Dénivelé maximal (GE au-dessus / GE au-dessous)	m	10 / 10			20 / 20			
Fluide frigorigène	-	R32						
Caractéristiques électriques								
Alimentation	V/Ph/Hz	230V / 1Ph / 50Hz						
Intensité en fonctionnement (Froid / Chaud)	A	1,09-4,39/1,09-4,22	1,09-5,61/1,09-6,52	1,09-6,35/1,09-7,39	1,30-7,39/2,17-8,70	1,30-8,70/2,17-11,96	7,20-7,85/7,74-8,45	8,42-9,18/8,84-9,64
Section de câble (EN 60 335-1)	mm²	1,50 x 2 + T			2,50 x 2 + T			
Liaison intérieure / extérieure (blindée)	mm²	1,50 x 3 + T			2,50 x 3 + T		1,50 x 3 + T	
Prix publics unitaires hors taxe (+éco part.)								
Unité intérieure (Télécommande infrarouge incluse)	+1,67 €	RAK-VJ18PHAE	RAK-VJ25PHAE	RAK-VJ35PHAE	RAK-VJ42PHAE	RAK-VJ50PHAE	RAK-VJ60PHAE	RAK-VJ70PHAE
		607 €	646 €	737 €	1 045 €	1 213 €	1 353 €	2 199 €
Groupe extérieur	+6,67 €	RAK-VJ18PHAE	RAK-VJ25PHAE	RAK-VJ35PHAE	RAK-VJ42PHAE	RAK-VJ50PHAE	RAK-VJ60PHAE	RAK-VJ70PHAE
		1 112 €	1 228 €	1 552 €	1 900 €	2 200 €	2 543 €	3 149 €
Prix de l'ensemble Unité int. + groupe ext.	+8,34 €	1 719 €	1 874 €	2 289 €	2 945 €	3 413 €	3 896 €	5 348 €

L'éco-participation est un montant unitaire net HT et non remisable. Elle est à ajouter au prix net.

