


Rideaux d'air à détente directe



Unités intérieures

Rideau mural




1000
1500
2000
2500

Rideau encastré




1000
1500
2000
2500

Groupes extérieurs



RAS-4H(V)NC2E
RAS-6H(V)NC2E



RAS-8HNCE
RAS-10HNCE

Fonctions

- Le rideau d'air DX crée une barrière thermique toute l'année et permet d'assurer un confort aussi bien en été qu'en hiver avec une dépense d'énergie minimale,
- Filtre inutile grâce à la grille d'aspiration microperforée,
- Température de soufflage max : 35°C.

Avantages

- Rapide retour sur investissement,
- Efficacité énergétique, coûts de fonctionnement réduits,
- Faibles émissions de CO₂,
- Disponibles en 2 versions : modèles encastrés et muraux,
- Modèle disponible dans toutes les couleurs RAL.
- Gamme réversible (fonctionnement chaud ou froid),
- Également compatible UTOPIA Prime, IVX Confort.

Hitachi/Frico

- Hitachi et Frico se sont rapprochés pour vous proposer des rideaux d'air à détente directe compatibles avec les groupes Hitachi de la gamme Micro DRV IVX CONFORT,
- Le montage en usine du détendeur, de ses interfaces de pilotage et d'une pompe de relevage permet une installation ultra rapide,
- Les gammes de rideaux d'air Linea DXH et AZR DXH de Frico s'associent à une pompe à chaleur split Hitachi, pour des portées jusqu'à 3,5 m de hauteur.

Contrôles et accessoires compatibles (voir P. 326)

Contrôles individuels



Commande filaire
hebdomadaire
Réf. : PC-ARFG-E
(à chiffrer obligatoirement)

Rideau mural					Rideau encastré					Groupes extérieurs Hitachi compatibles
Linea M DXH compatible Hitachi, hauteur jusqu'à 3 m, 230V~					AZR M DXH compatible Hitachi, hauteur jusqu'à 3 m, 230V~					Montage split : Groupes extérieurs compatibles (prévoir une télécommande PC-ARFG2-E1 par Rideau)
Référence	Puissance	Débit d'air	Tension	Poids	Référence	Puissance	Débit d'air	Tension	Poids	Utopia Prime / Micro DRV IVX
	kW	m³/h	(V)	kg		kW	m³/h	(V)	kg	Confort
LINEAM1000DXH3	9	1560	230	52	AZRM1000DXH3	9	1560	230	52	RAS-4H(V)NC2E
LINEAM1500DXH4	12	2170	230	83	AZRM1500DXH4	12	2170	230	83	RAS-6H(V)NC2E
LINEAM2000DXH6	18	3100	230	113	AZRM2000DXH6	18	3100	230	113	RAS-8HNCE
LINEAM2500DXH8	22	4400	230	145	AZRM2500DXH8	22	4400	230	145	
Linea G DXH compatible Hitachi, hauteur jusqu'à 3,5 m, 230V~					AZR M DXH compatible Hitachi, hauteur jusqu'à 3,5 m, 230V~					Utopia Prime / Micro DRV IVX
Référence	Puissance	Débit d'air	Tension	Poids	Référence	Puissance	Débit d'air	Tension	Poids	Confort
	kW	m³/h	(V)	kg		kW	m³/h	(V)	kg	
LINEAG1000DXH4	12	2170	230	55	AZRG1000DXH4	12	2170	230	55	RAS-4H(V)NC2E
LINEAG1500DXH6	15	3100	230	85	AZRG1500DXH6	15	3100	230	85	RAS-6H(V)NC2E
LINEAG2000DXH8	22	4400	230	115	AZRG2000DXH8	22	4400	230	115	RAS-8HNCE
LINEAG2500DXH10	26	5450	230	147	AZRG2500DXH10	26	5450	230	147	RAS-10HNCE
Référence	Hauteur	Longueur	Profondeur	Référence	Hauteur	Longueur	Profondeur			
LINEA1000DXH	140+260	1000	480	AZR1000DXH	130+260	1000	700			
LINEA1500DXH	140+260	1500	480	AZR1500DXH	130+260	1500	700			
LINEA2000DXH	140+260	2000	480	AZR2000DXH	130+260	2000	700			
LINEA2500DXH	140+260	2500	480	AZR2500DXH	130+260	2500	700			

