

Fiche technique d'installation

Mono-split cassette Primary Monophasé R410A

RCI-4.0UNE1NH RAS-4.0UNESNH1

Généralités

Puissance frigorifique nominale	kW	10,30 (2,93 - 12,00)
Puissance absorbée totale nominale froid	kW	3,43
SEER / etas froid	-	6,13
Plage de fonctionnement en froid	-	-15°C / +48°C
Puissance calorifique nominale	kW	11,50 (3,32 -13,0)
Puissance absorbée totale nominale chaud	kW	3,6
SCOP / etas chaud	-	3,9
Plage de fonctionnement en chaud	-	-15°C / +24°C
DESP	-	Non soumis

Caractéristiques de l'UI

Dimensions UI	mm	248 x 840 x 840
Poids UI	kg	27
Dimension de la façade (Cassette)	mm	37 x 950 x 950
Poids net façade (Cassette)	kg	10
Relevage des condensats (référence / hauteur)	mm	Incluse / 850 mm
Diamètre évacuation des condensats	mm	32 mm
Débit d'air PV/MV/GV	m³/h	1000 / 1300 / 1600
Pression statique disponible sur l'UI	Pa	-
Puissance acoustique en froid UI	dB(A)	61
Niveau sonore froid UI (PV/MV/GV)	dB(A)	42 / 45 / 49
Télécommande filaire	-	IR incluse - HCWA21NEHH (en option)
Plage de réglage de température froid	°C	16 / 30 °C
Plage de réglage de température chaud	°C	16 / 30 °C

Note : Ne convient pas pour les applications qui nécessitent du froid seul toute l'année (ex : locaux à fortes charges interne de type locaux IT)

Les UI ne disposent pas d'isolants M0/M1.



Caractéristiques de l'UE

Dimension UE	mm	840 x 950 x 340
Poids UE	kg	70
Débit d'air en GV froid	m³/h	3800
Pression statique disponible sur l'UE	Pa	-
Puissance acoustique UE	dB(A)	70
Diamètre des condensats / référence	-	-

HITACHI

QR-Code (scannez ou cliquez)

Documentation technique



Fiche technique d'installation

Mono-split cassette Primary Monophasé R410A

RCI-4.0UNE1NH RAS-4.0UNESNH1



Caractéristiques électriques

Alimentation du système	230V / 1Ph / 50Hz
Section mini alimentation	3 x 4 mm ²
Protection électrique (courbe C)	25 A
Intensité maximale	22,5 A
Liaison UI/UE - Liycy	4 x 1,5 mm ²
Câble de la télécommande - Liycy	24 AWG (0,21 mm ²) 2x5 m fourni

Caractéristiques frigorifiques

Fluide	R410A
Longueur préchargé (m)	5
Charge initiale de fluide (kg)	2,8
Charge additionnelle de fluide (g/m)	35
Longueur max UI-UE [l] (m)	50
Différence de hauteur [h] (UE dessus / UE dessous) (m)	30/30
Diamètre des tuyauteries	3/8" - 3/4"

Fiche de MES (contrôle de groupe) : <https://www.hitachiclimat.fr/documentations/telecharger/mise-en-service-simplifiee-pour-le-contrôle-de-groupe-a4>



NB 1 : Le respect de la norme électrique NF C 15-100 est obligatoire et prévaut sur cette présente fiche.

NB 2 : Dans le cas où l'unité intérieure est plus basse que l'unité extérieure (de plus de 5 m), un piège à huile doit être utilisé à l'aspiration. Le réseau horizontal doit être incliné (pente 1/200 - 1/250) afin de ramener l'huile vers le compresseur.

Connectivité

CSNET Manager	Via HCAA01NEWI
AIRCLOUD PRO	-
Télécommandes centralisées VRF	Via HCAA01NEWI
Passerelles GTB	Via HCAA01NEWI
Contrôle externe	Contact sec ON/OFF sur l'UI